Sellador de Concreto Superior

Código del producto: 193

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 es una combinación única de resinas de acrílico termoplásticas modificadas. Esta combinación única trabajará como un sellador, un endurecedor, un agente curador y contra el polvo en el concreto. Se seca como una película uniforme que no se torna amarilla. Se puede aplicar a los pisos, paredes, al concreto y a los ladrillos. El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 se puede también utilizar para usos interiores o exteriores en usos industriales, comerciales y residenciales. Recubrimiento ideal para el concreto coloreado arquitectónico. El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 formará una película dura, clara y resistente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Previene las polvaredas	Se puede pintar
Cristalino	Ayuda a evitar el resquebrajamiento
Seca rápidamente	Tiene buena flexibilidad
Resistencia a la luz UV	Ayuda a evitar la eflorescencia
Reduce las manchas	No se pone lechoso

EL SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 ESTÁ DISPONIBLE EN DOS CONTENIDOS SÓLIDO

El CCI 193/CCI 193-22 contiene 25% de resinas modificadas
El CCI 193-30 contiene 30% de resinas modificadas

Disponible en otros sólidos a petición para la exportación

ESTÁNDARES APLICABLES

- ASTM C-309, Tipo 1, Clase A
- AASHTO-M-148, Tipo 1, Clase A
- TT-C-00800A-Tipo 2, Clase 1CRD-C-317 Tipo 2
- ASTM C-309, Tipo 1, Clase A

DATOS TÉCNICOS

Color	Claro
Seco al tacto 70°F	aprox. 20-30 minutos
Solvente/limpiador	AR-100
Punto de inflamación	106°F, TT

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de todos los contaminantes extraños. Después de limpiar la superficie, asegúrese que todos los residuos sean removidos con agua limpia. Asegúrese no sólo de quitar todo el residuo químico, sino también el polvo, limpiarlo con la aspiradora o barrerlo. Lea todas las etiquetas del producto y las instrucciones. Chem-Coat Industries ofrece una línea completa de limpiadores preparados.

APLICACIÓN

El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 se puede aplicar en las superficies siguientes: Concreto: Nuevo o viejo, sobre muchas superficies pintadas, estuco, ladrillo y piedra.
El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 se puede aplicar a muchas otras superficies también, pero realice siempre una prueba en un área para asegurar compatibilidad. El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 se puede aplicar con un cepillo, un equipo rociador sin aire o un rodillo de pelo corto. Cobertura, primera capa, 350-400 pies cuadrados por galón. Segunda capa, 400 pies cuadrados por galón. La cobertura dependerá de la porosidad del concreto. Lea todas las instrucciones, advertencias y la responsabilidad limitada en todas las etiquetas del producto y las hojas técnicas antes de usar productos de Chem-Coat. Para uso profesional solamente. El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 no es resistente a la gasolina o a solventes. Haga siempre una prueba pequeña en un área discreta antes de que el proyecto comience para asegurar compatibilidad de todos los productos, resultados y aprobación. Precaución: La superficie puede llegar a ser resbalosa cuando se ensucie con agua, aceite, detergente de grasa o cualquier otro contaminante. En la aplicación en interiores, el SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 es un imprimador ideal para el acabado de pisos CCI-5000. La combinación de estos dos productos para el uso interior es un sistema probado en el tiempo que es muy económico y duradero, con un sistema viable de mantenimiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de todos los contaminantes extraños. Después de limpiar la superficie, asegúrese que todos los residuos sean removidos con agua limpia. Asegúrese no sólo de quitar todo el residuo químico, sino también el polvo, limpiarlo con la aspiradora o barrerlo. Lea todas las etiquetas del producto y las instrucciones. Chem-Coat Industries ofrece una línea completa de limpiadores preparados.

IMPORTANTE

Haga una pequeña prueba en un lugar sin visibilidad antes de empezar el proyecto para asegurar la compatibilidad de todos los productos y para aprobación. Lea todos los instructivos, advertencias y responsabilidad limitada en todas las etiquetas de los productos así como las hojas técnicas antes de usar productos Chem-Coat.

DISPONIBILIDAD

1-Galón, 5-Gallones, 55-Gallones en cilindro

GARANTIA

CCI garantiza que a la hora y el lugar del embarque nuestros materiales serán de alta calidad y conformarán sin especificaciones publicadas y en vigor de acuerdo a la fecha de aceptación del pedido. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El contenido de esta información se ha incluido para propósitos nada más de ilustración y al leal de nuestro saber, fiable y acertado. Desde luego CCI no puede dar una garantía de los resultados o asumir obligación o responsabilidad en conexión con el uso de esta información. CCI no tiene control sobre el uso del consumidor, le es recomendado que pruebe el producto para determinar si es lo adecuado para y/o la información es válida para la circunstancia. La responsabilidad es del arquitecto, el ingeniero o el dueño del diseño, la aplicación e instalación de cada producto. El especificador de la construcción y el usuario deben determinar el producto adecuado y la instalación de tal y asumen responsabilidad con ello.

PREGUNTAS DEL PRODUCTO:

Chem-Coat Industries, Inc.
1926 Copper St., Garland, TX 75042
TEL: (972) 485-8648, 1-800 511-2769
FAX: (972)-485-0339
www.chem-coat.com

rev 15.Nov.13