TOUGH-SHELL

EMULSIÓN DE ACRÍLICO MEZCLADA
Código del producto #593

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TOUGH-SHELL #593 se utiliza para usos interiores o exteriores donde se requiera un sellador durable claro superior para la protección de concreto coloreado arquitectónico, estampado y químicamente manchado.

TOUGH-SHELL #593 es una emulsión de resina acrílica modificada. La emulsión de acrílico única de TOUGH-SHELL #593 presenta gran resistencia a los productos de aceite y de gasolina. TOUGH-SHELL #593 se recomienda para uso comercial, industrial y residencial. Se puede aplicar a pisos, paredes, al concreto y a los ladrillos.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Calidad probada con el tiempo Envío rápido
Servicio al cliente rápido
No se torna amarillo, se puede recubrir y se puede pintar
Ayuda a evitar la polvareda y el resquebrajamiento
Ayuda a evitar la eflorescencia
Tasa baja de transmisión de humedad
Base excelente para pegamentos
No produce entizamiento
Cumple con V.O.C. No se blanquea
Acabado mate o brillante Aplicación fácil y rápida

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Blanco lechoso/seca claro como el agua
Sólidos:	29 + o -1
No adherente:	20-40 minutos
Secado para tocar:	20-40 minutos
Limpieza:	Agua
Libras/galón:	8.55
V.O.C.:	312 g/l
Dureza:	Excelente
Inflamabilidad:	Ninguna

No congele
Dispersión: 300-400/pies cuadrados por galón por capa en promedio.
Permita un plazo de 48 horas para la curación total, antes de probar el producto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de todo contaminante extraño (aceite, grasa, suciedad, polvo, limpiadores, etc.). Después de limpiar la superficie, asegúrese que todos los residuos sean removidos con agua limpia. Asegúrese no sólo de quitar todo el residuo químico, sino también el polvo, limpiarlo con la aspiradora o barrerlo. Lea todas las etiquetas e instrucciones del producto. Haga siempre una prueba pequeña en un área discreta antes de que el proyecto comience para asegurar compatibilidad de todos los productos, resultados y aprobación.

APLICACIÓN

El producto es suministrado con la consistencia apropiada para su aplicación; la dilución reduce su eficacia. TOUGH-SHELL se puede aplicar a muchas otras superficies también, pero realice siempre una prueba en un área para asegurar compatibilidad. TOUGH-SHELL se puede aplicar con un unidad para rociar sin aire o con un rodillo de pelo corto. Si no tiene disponible un rociador sin aire, se puede usar una brocha o un rodillo de pelo corto pero ambos pueden causar espumas/burbujas del producto que al secar puede tener un aspecto indeseable. Para el mejor resultado, utilice una unidad de rociar sin aire. Cubra uniformemente sin dejar brechas, franjas o exceso. No aplique más material por galón que el especificado. Aplique TOUGH-SHELL en superficies que son estructuralmente sólidas, y límpielas de cualquier sucio, aceite, grasa o materia extraña. Aplique 350-400 pies cuadrados/galón en pisos duros porosos y 250-300 pies cuadrados/galón en pisos porosos. Se recomienda una segunda capa para durabilidad a largo plazo. Después de aplicar la primera capa, se aplica una segunda capa, típicamente, cuando la superficie se haya secado y no esté pegajosa. El material secará en menos de 4 horas a 72°F. Aplique una segunda capa a 400-450 pies cuadrados/galón. La cobertura dependerá de la porosidad del concreto. Lea todas las instrucciones, advertencias y la responsabilidad limitada en todas las etiquetas del producto y las hojas técnicas antes de usar productos de Chem-Coat.

SALUD Y SEGURIDAD

1) El uso de respiradores al usar este producto en áreas cerradas.
2) Solo utilizar con ventilación adecuada.
3) Si es ingerido, no causar vómitos. Busque atención médica de inmediato.
4) Se recomienda utilizar guantes, gafas de protección y otra ropa de protección al aplicar este producto.
5) Siga todos los reglamentos estatales y federales al utilizar este producto o cualquier otro.

IMPORTANTE

Haga una pequeña prueba en un lugar sin visibilidad antes de empezar el proyecto para asegurar la compatibilidad de todos los productos y para aprobación. Lea todos los instructivos, advertencias y responsabilidad limitada en todas las etiquetas de los productos así como las hojas técnicas antes de usar productos Chem-Coat.

DISPONIBILIDAD

1-Galón, 5-Gallones, 55-Gallones en cilindro

GARANTIA

CCI garantiza que a la hora y el lugar del embarque nuestros materiales serán de alta calidad y conformarán sin especificaciones publicadas y en vigor de acuerdo a la fecha de aceptación del pedido. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El contenido de esta información se ha incluido para propósitos nada más de ilustración y al leal de nuestro saber, fiable y acertado. Desde luego CCI no puede dar una garantía de los resultados o asumir obligación o responsabilidad en conexión con el uso de esta información. CCI no tiene control sobre el uso del consumidor, le es recomendado que pruebe el producto para determinar si es lo adecuado para y/o la información es válida para la circunstancia. La responsabilidad es del arquitecto, el ingeniero o el dueño del diseño, la aplicación e instalación de cada producto. El especificador de la construcción y el usuario deben determinar el producto adecuado y la instalación de tal y asumen responsabilidad con ello.

PREGUNTAS DEL PRODUCTO:

Chem-Coat Industries, Inc.
1926 Copper St., Garland, TX 75042
TEL: (972) 485-8648, 1-800 511-2769
FAX: (972)-485-0339
www.chem-coat.com

rev 15.Nov.13